

# ROHRE

## RUNDROHRE, LÄNGSNAHT GESCHWEISST

Rohre Rund Längsnaht geschweißt					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
6,0	1,00	0,125	■	●	●
8,0	1,00	0,175	■	●	■
10,0	1,00	0,225	■	●	●
	1,50	0,319	■		●
12,0	1,00	0,275	■	●	■
	1,50	0,394	■	●	●
14,0	1,00	0,326	■	●	●
	1,50	0,470	■	●	●
	2,00	0,601	■		●
15,0	1,00	0,351	■	●	●
	1,50	0,507	■	●	●
	2,00	0,651	■		●
16,0	1,00	0,376	■	●	●
	1,50	0,545	■	●	●
	2,00	0,701	■		■
17,2	1,60	0,625	●	●	●
	2,00	0,761	■	●	●
	2,30	0,874	■	●	■
18,0	1,00	0,426	■	●	●
	1,50	0,620	■	●	■
	2,00	0,801	■	●	●
20,0	1,00	0,476	■	●	●
	1,50	0,695	■	●	●
	2,00	0,901	■	●	■
21,3	1,60	0,789	■	●	●
	2,00	0,967	■	●	■
	2,60	1,238	■	●	■
22,0	1,00	0,526	■	●	■
	1,50	0,770	■	●	■
	2,00	1,002	■	●	●
23,0	1,50	0,808	■	●	●
25,0	1,00	0,601	■	●	●
	1,50	0,883	■	●	■
	2,00	1,152	■	●	■
	2,50	1,409	■	●	●
26,9	1,60	1,014	■	●	■
	2,00	1,247	■	●	■
	2,60	1,602	■	●	■
28,0	1,00	0,676	●	●	●
	1,50	0,995	■	●	●
	2,00	1,302	■	●	●
30,0	1,00	0,726	●	●	●
	1,50	1,070	■	●	●
	2,00	1,402	■	●	■
	2,50	1,722	●	●	●
	3,00	2,028	■		●
32,0	1,50	1,146	■	●	●
	2,00	1,502	■	●	●
33,7	1,60	1,286	●	●	●
	2,00	1,588	■	●	■
	2,60	2,025	■	●	■
	3,20	2,478	■	●	■
35,0	1,50	1,258	■	●	●
	2,00	1,653	■	●	●
	2,50	2,035	●	●	●
36,0	2,00	1,703	●		●

Rohre Rund Längsnaht geschweißt					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
38,0	1,00	0,926	●	●	●
	1,50	1,371	■	●	●
	2,00	1,803	■	●	●
	2,60	2,305	●	●	●
40,0	1,00	0,977	●		●
	1,50	1,446	■	●	●
	2,00	1,903	■	●	■
	3,00	2,779	■		
42,4	1,60	1,635	●	●	●
	2,00	2,023	■	●	■
	2,60	2,591	■	●	■
	3,20	3,161	■	●	■
43,0	1,50	1,559	■	●	●
44,5	1,50	1,615	●		●
	2,00	2,128	■	●	●
	2,60	2,728	●	●	●
	2,90	3,021	●	●	●
48,3	2,00	2,319	■	●	■
	2,60	2,975	■	●	■
	3,20	3,666	■	■	■
50,0	1,50	1,822	■		
	2,00	2,404	■	●	●
51,0	2,00	2,454	●	●	●
	2,60	3,151	●	●	●
52,0	1,00	1,277	●		●
	1,50	1,897	●	●	●
	2,00	2,504	●	●	●
53,0	1,50	1,934	●	●	●
54,0	2,00	2,604	■	●	●
57,0	1,50	2,085	●		●
	2,00	2,754	■	●	●
	2,50	3,412	●	●	●
	3,00	4,056	●	●	●
60,3	1,60	2,352	■	●	●
	2,00	2,920	■	●	■
	2,60	3,757	■	●	■
	2,90	4,168	■	●	●
	3,20	4,575	■	●	●
3,60	5,178	■	●	■	
70,0	1,50	2,573	■		●
	2,00	3,405	■	●	●
	2,90	4,873	■		●
76,1	1,60	2,985	●		●
	2,00	3,711	■	●	■
	2,60	4,785	■	●	■
	2,90	5,315	■	●	●
	3,20	5,841	■	●	●
	3,60	6,622	■	■	■
80,0	1,50	2,948	■		
	2,00	3,906	■		
84,0	2,00	4,107	●		●
85,0	2,00	4,157	■	●	●
88,9	1,60	3,498	●		●
	2,00	4,352	■	●	■
	2,60	5,618	■	●	■
	2,90	6,245	●	●	●
	3,00	6,557	■	●	●
	3,20	6,867	●	●	●
	4,00	8,510	●	●	■

Rohre Rund Längsnaht geschweißt					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
101,6	2,00	4,988	■		
104,0	2,00	5,108	■	●	■
108,0	2,00	5,308	■		●
	3,00	7,888	■		●
	4,00	10,417	●		●
114,3	2,00	5,624	■	●	■
	2,60	7,272	■	●	■
	2,90	8,089	●		
	3,00	8,355	●	●	●
	3,05	8,496	●		
	3,60	9,979	●	●	●
	4,00	11,000	●	●	●
129,0	2,00	6,360	■	●	■
133,0	2,00	6,620	■	●	●
	3,00	9,766	■	●	●
	4,00	12,921	■	●	●
139,7	2,00	6,896	■	●	■
	2,60	8,926	●	●	●
	3,00	10,269	■	●	●
	4,00	13,600	■	●	●
154,0	2,00	7,612	■	●	■
159,0	2,00	7,863	■		
	4,00	15,530		●	●
168,3	2,00	8,328	■	●	■
	2,60	10,788	■	●	●
	3,00	12,417	■	●	●
204,0	2,00	10,116	■	●	●
219,1	2,00	10,872	■	●	●
	3,00	16,233	●	●	●
254,0	2,00	12,620	■	●	●
273,0	3,00	20,300		●	●
Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage. Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar					

### Ausführungen EN

geschweißt DIN EN 10217 - 7 / aus Band, geschweißt,

Schweißnahtbewertungsfaktor V = 1,0

wärmebehandelt, gebeizt bzw. ungeglüht, metallblank

oberflächenbehandelt / geschliffen K240

weitere Schliffbilder auf Anfrage

auch als Ausführung DIN EN 10296 - 2 „Deko“,

Schweißnahtbewertungsfaktor V = 0,8 erhältlich,

nur metallblank, auch in geschliffen K240, andere Schliffbilder auf Anfrage

Abmessungsbereich : von 10 x 1,0 bis 204 x 2,0

# ROHRE

## GETRÄNKELEITUNGSROHRE, RUNDROHRE NAHTLOS GEZOGEN

Getränkeleitungsrohre DIN 11850			
D	S	kg/m	1.4301
18,0	1,0	0,426	●
	1,5	0,620	●
19,0	1,5	0,660	●
22,0	1,0	0,526	●
	1,5	0,770	●
23,0	1,5	0,808	■
28,0	1,0	0,676	■
	1,5	0,995	■
29,0	1,5	1,030	●
34,0	1,0	0,826	■
	1,5	1,221	■
35,0	1,5	1,258	●
40,0	1,0	0,997	■
	1,5	1,446	■
41,0	1,5	1,480	●
52,0	1,0	1,277	●
	1,5	1,897	●
53,0	1,5	1,934	■
70,0	2,0	3,405	■
85,0	2,0	4,157	●
104,0	2,0	5,108	●
129,0	2,0	6,360	●
154,0	2,0	7,612	●

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage.  
Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar

Rohre rund, nahtlos gezogen DIN EN 10297 - 2						
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571	
4,00	0,50	0,044			●	
	1,00	0,075	■	■	■	
5,00	1,00	0,100	■	■	■	
6,00	0,50	0,069	■			
	1,00	0,125	■	■	■	
	1,50	0,169	■	●	■	
	2,00	0,200	●	●	■	
8,00	0,50	0,094	■			
	1,00	0,175	■	■	■	
	1,50	0,244	■	●	■	
	2,00	0,300	■	■	■	
10,00	1,00	0,225	■	■	■	
	1,50	0,319	■	■	■	
	2,00	0,401	■	●	■	
	2,50	0,470	■			
12,00	1,00	0,275	■	●	■	
	1,50	0,394	■	●	■	
	2,00	0,501	■	●	■	
	2,50	0,595	■			
	3,00	0,676			■	
13,00	1,00	0,300	■			
	1,50	0,432	■			
13,50	1,60	0,447	●			
	2,00	0,576	●			
	2,30	0,660	■	■	■	
14,00	1,00	0,326	■	●	●	
	1,50	0,470	■	●	●	
	2,00	0,601	■	●	■	
	2,50	0,720	■	●	●	
	3,00	0,826	■	●	●	
15,00	1,00	0,351	■	●	■	
	1,50	0,507	■	●	■	
	2,00	0,651	■	●	●	
	3,00	0,901	■			
16,00	1,00	0,376	■	●	●	
	1,50	0,545	■	●	●	
	2,00	0,701	■	●	■	
	2,50	0,845	●	●	●	
	3,00	0,976	●	●	●	
17,20	1,60	0,625	●	●	●	
	2,00	0,761	●	●	●	
	2,30	0,874	■	●	■	
	3,20				●	
			1,122			
18,00	1,00	0,426	■	●	●	
	1,50	0,620	■	●	■	
	2,00	0,801	■	●	■	
	3,00	1,127	■	●	●	
	3,50	1,271		●	●	
20,00	1,00	0,476	■	■	●	
	1,50	0,695	■	●	●	
	2,00	0,901	■	●	■	
	2,50	1,096	■	●	●	
	3,00	1,277	■	●	■	
	3,50	1,446		■	●	
	4,00	1,603		●	●	
5,00	1,878	■	●	●		
21,00	3,00	1,352	●			

# ROHRE

## RUNDROHRE NAHTLOS GEZOGEN

Rohre rund, nahtlos gezogen DIN EN 10297 - 2					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
21,30	1,60	0,789	●	●	●
	2,00	0,967	■	●	●
	2,60	1,240	■	●	●
	2,90	1,336		●	●
	3,20	1,450	■	●	●
22,00	1,00	0,526	■	●	●
	1,50	0,770	■	●	■
	2,00	1,002	■	●	■
	3,00	1,427	■	●	●
	4,00	1,803	■	●	●
24,00	2,00	1,102	■		
25,00	1,00	0,601	●	●	●
	1,50	0,883	■	●	●
	2,00	1,152	■	●	●
	2,50	1,409	■	●	●
	3,00	1,605	■	●	●
	3,50	1,884		●	●
	4,00	2,103	■	●	●
	5,00	2,504	■	●	●
26,67	2,11	1,298	●	●	●
	2,87	1,710	●	●	●
	3,91	2,228	●	●	●
26,90	1,60	1,043	●		●
	2,00	1,247	■	●	●
	2,60	1,600	■	●	■
	3,20	1,899	■	●	■
	4,00	2,293	■		
27,00	3,00	1,803	●		●
	4,00	2,304	●	●	●
28,00	1,00	0,767	■	●	●
	1,50	0,995	■	●	■
	2,00	1,302	■	●	■
	2,50	1,594			■
	3,00	1,878		●	●
	3,50	2,147		●	●
	5,00	2,880	■	●	●
30,00	1,00	0,726	■	●	●
	1,50	1,070	■	●	■
	2,00	1,402	■	●	●
	2,60	1,784	●	●	■
	3,00	2,028	■	●	●
	3,50	2,320		●	●
	5,00	3,130	■	●	■
32,00	2,00	1,502	●	●	●
	2,50	1,847	●	●	●
	3,00	2,178	●	●	●
33,40	2,77	2,125	●	●	●
	3,38	2,541	●	●	●
	4,55	3,287	●	●	●
33,70	1,60	1,324	●	●	●
	2,00	1,588	●	●	●
	2,60	2,025	●	●	●
	2,90	2,237		●	●
	3,20	2,480	●	●	●
	3,60	2,173		●	●
	4,05	3,007	●	●	●
	4,50	3,290		●	●

Rohre rund, nahtlos gezogen DIN EN 10297 - 2					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
34,00	1,50	1,221	●		
	2,00	1,603	■		
	3,50	2,637		●	●
	4,00	3,005	●	●	●
	5,50	3,925		●	●
35,00	1,50	1,258	■	■	●
	2,00	1,653	■	●	●
	2,50	2,035	■		
	4,00	3,105	●		
36,00	2,00	1,703	●		
38,00	1,50	1,371	●	●	●
	2,00	1,803	●	●	●
	2,60	2,305	●	●	●
	3,00	2,629	●	●	■
	3,60	3,101		●	●
	4,00	3,405		●	●
	5,00	4,132		●	●
40,00	1,50	1,446	■	●	●
	2,00	1,903	●	●	■
	2,50	2,348	●	●	●
	3,00	2,779	■	●	●
	5,00	4,382	■	●	●
42,00	2,00	2,003	●		
	6,00	5,409	●	●	●
42,16	2,77	2,732	●	●	●
	3,56	3,441	●	●	●
	4,85	4,531	●	●	●
42,40	1,60	1,635	●		●
	2,00	2,023	●	●	●
	2,60	2,591	■	●	●
	3,20	3,160	●	●	●
	4,05	3,889	●	●	●
43,00	1,50	1,559	■		●
44,50	2,00	2,128	■	●	●
	2,60	2,728	●	●	●
	2,90	3,021	●	●	●
	5,50	5,371	■	●	●
48,26	2,77	3,155	●	●	●
	3,68	4,108	●	●	●
	5,08	5,493	●	●	●
48,30	1,60	1,871	●		●
	2,00	2,319	●	●	●
	2,60	2,975	●	●	●
	3,20	3,670	■	●	●
	4,05	4,487	●	●	●
50,00	2,00	2,404	●	●	●
	2,50	2,974	●		
	3,00	3,531	●	●	●
	5,00	5,634	■	●	●
	6,00	6,611		●	●
51,00	2,00	2,454	■		
	2,60	3,151	●	●	●
54,00	2,00	2,604	●	●	●
55,00	2,50	3,287	■		
	5,00	6,260	●		

# ROHRE

## RUNDROHRE NAHTLOS GEZOGEN

Rohre rund, nahtlos gezogen DIN EN 10297 - 2					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
57,00	2,00	2,754	●	●	●
	2,60	3,542	●	●	●
	2,90	3,929	●	●	●
	3,50	4,689		●	●
	4,00	5,308	●	●	●
	4,50	5,916		●	●
	5,00	6,510		●	●
	6,50	8,219		●	●
60,00	5,00	6,886	■	●	●
60,30	1,60	2,352	■	●	●
	2,00	2,920	●	●	●
	2,60	3,757	●	●	●
	2,77	3,990	●	●	●
	2,90	4,168	●	●	●
	3,20	4,575	■	●	●
	3,60	5,180	●	●	●
	3,91	5,521	●	●	●
	4,50	6,288	●	●	●
	5,54	7,596	●	●	●
64,00	2,00	3,105	■		
70,00	2,00	3,405	●	●	●
	2,90	4,873	●	●	●
	4,00	6,611	●	●	●
	4,50	7,381		●	●
	5,00	8,138		●	●
	7,00	11,043		●	●
73,03	5,16	8,769	●		
76,00	5,00	8,889	●	●	●
	6,00	10,517	●	●	●
76,10	2,00	3,711	■	●	●
	2,60	4,785	●	●	●
	2,90	5,315	●	●	●
	3,60	6,620	■	●	●
	4,00	7,222		●	●
	4,50	8,068	●	●	●
	6,30	11,011		●	●
80,00	2,00	3,906	●	●	●
	2,50	4,852	●		
	4,00	7,612	●	●	●
	5,00	9,390	●		
88,90	2,00	4,352	●	●	●
	2,50	5,409	●	●	●
	2,60	5,409	●	●	●
	2,90	6,245	●	●	●
	3,05	6,557	●	●	●
	3,20	6,867		●	●
	3,60	7,689	●	●	●
	4,05	8,605	●	●	●
	4,50	9,510	●	●	●
	5,49	11,466	●	●	●
	6,30	13,030		●	●
	7,62	15,509	●	●	●
	90,00	5,00	10,642		●
97,00	4,00	9,315		●	●
100,00	3,00	7,287		●	●
	5,00	11,894		●	●
101,60	3,60	8,834	●	●	●
	4,05	9,893	●	●	●
	5,74	13,778	●	●	●

Rohre rund, nahtlos gezogen DIN EN 10297 - 2					
D	S	kg/m	1.4301	1.4541	1.4571
102,00	3,00	7,437		●	●
	3,50	8,663		●	●
	6,50	15,544		●	●
108,00	3,00	7,888	●	●	●
	3,20	8,397		●	●
	3,60	9,411	●	●	●
	4,00	10,417	●	●	●
	4,50	11,662		●	●
	5,00	12,896		●	●
112,00	4,00	10,817	●	●	●
	6,00	15,925	●	●	●
114,30	2,60	7,272	●	●	●
	3,00	8,355	●		
	3,05	8,496		●	●
	3,20	8,902		●	●
	3,60	9,979	●	●	●
	4,50	12,372	●	●	●
	5,40	14,725		●	●
	6,02	16,322	●	●	●
	8,56	22,665	●	●	●
121,00	4,00	11,719		●	●
127,00	4,00	12,320		●	●
133,00	4,00	12,921	●	●	●
139,70	4,00	13,592		●	●
141,30	6,55	22,101		●	●
	9,53	31,444		●	●
159,00	4,50	17,409		●	●
168,36	4,50	18,457		●	●
	5,00	20,445	●	●	●
	7,11	28,690		●	●
	10,97	43,210		●	●
219,10	6,30	33,570		●	●
	8,18	43,200		●	●
	12,70	66,020		●	●

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage.  
Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar

### Hohlstahl Auf Anfrage


Rechteck, Längsnaht geschweisst					
Breite x Höhe x Stärke			kg/m	1.4301	1.4571
20,0 x	10,0 x	1,0	0,476	■	●
	10,0 x	1,2	0,565	●	●
	10,0 x	1,5	0,695	■	●
25,0 x	15,0 x	1,5	0,883	■	●
30,0 x	15,0 x	1,0	0,700	●	●
	15,0 x	1,5	1,050	■	●
	15,0 x	2,0	1,365	■	●
	20,0 x	1,5	1,170	■	●
	20,0 x	2,0	1,560	■	●
40,0 x	10,0 x	1,5	1,164	■	●
	15,0 x	1,5	1,286	■	●
	15,0 x	2,0	1,527	■	●
	20,0 x	1,2	1,136	■	●
	20,0 x	1,5	1,410	■	●
	20,0 x	2,0	1,880	■	●
	20,0 x	3,0	2,704	■	●
	30,0 x	1,2	1,331	■	●
	30,0 x	1,5	1,640	■	●
	30,0 x	2,0	2,190	■	●
	30,0 x	3,0	3,193	■	●
50,0 x	20,0 x	1,5	1,616	■	●
	20,0 x	2,0	2,115	■	●
	25,0 x	1,5	1,758	■	●
	25,0 x	2,0	2,340	■	●
	30,0 x	1,5	1,880	■	●
	30,0 x	2,0	2,500	■	●
	30,0 x	3,0	3,756	■	●
	40,0 x	2,0	2,804	■	●
40,0 x	3,0	4,169	■	●	
60,0 x	20,0 x	2,0	2,434	■	●
	30,0 x	1,5	2,122	■	●
	30,0 x	2,0	2,804	■	●
	30,0 x	3,0	4,131	■	●
	40,0 x	1,5	2,329	■	●
	40,0 x	2,0	3,120	■	●
	40,0 x	2,5	3,819	●	●
	40,0 x	3,0	4,680	■	●
40,0 x	4,0	6,110	■	●	
80,0 x	30,0 x	2,0	3,481	■	●
	30,0 x	3,0	4,944	■	●
	40,0 x	2,0	3,740	■	●
	40,0 x	2,5	4,607	●	●
	40,0 x	3,0	5,620	■	●
	40,0 x	4,0	7,267	■	●
	40,0 x	5,0	9,140	■	●
	50,0 x	2,0	4,432	■	●
	50,0 x	3,0	5,952	■	●
	60,0 x	2,0	4,333	■	●
	60,0 x	3,0	6,406	■	●
	60,0 x	4,0	8,714	■	●
100,0 x	40,0 x	2,0	4,352	■	●
	40,0 x	2,5	5,408	●	●
	40,0 x	3,0	6,452	■	●
	40,0 x	4,0	8,557	■	●
	50,0 x	2,0	4,740	■	●
	50,0 x	3,0	6,836	■	●
	50,0 x	4,0	9,268	■	●
	50,0 x	5,0	11,240	■	●
	60,0 x	2,0	4,988	■	●
	60,0 x	3,0	7,406	■	●
	60,0 x	4,0	11,083	■	●
	60,0 x	5,0	12,395	■	●

Rechteck, Längsnaht geschweisst					
Breite x Höhe x Stärke			kg/m	1.4301	1.4571
120,0 x	40,0 x	2,0	5,040	■	●
	40,0 x	3,0	7,484	■	●
	60,0 x	2,0	5,624	■	●
	60,0 x	3,0	8,388	■	●
	60,0 x	4,0	11,050	■	●
	60,0 x	5,0	14,022	■	●
	80,0 x	2,0	6,400	■	●
	80,0 x	3,0	9,530	■	●
	80,0 x	4,0	12,400	■	●
	80,0 x	5,0	15,650	■	●
	Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage. Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar				

# ROHRE VIERKANT

Vierkant, Längsnaht geschweisst			
Breite x Höhe x Stärke	kg/m	1.4301	1.4571
10,0 x 10,0 x 1,0	0,313	■	●
15,0 x 15,0 x 1,0	0,476	■	●
15,0 x 1,2	0,565	●	●
15,0 x 1,5	0,695	■	●
16,0 x 16,0 x 1,5	0,750	■	●
20,0 x 20,0 x 1,0	0,630	■	●
20,0 x 1,5	0,940	■	●
20,0 x 2,0	1,250	■	■
25,0 x 25,0 x 1,0	0,776	■	●
25,0 x 1,2	0,980	■	●
25,0 x 1,5	1,170	■	●
25,0 x 2,0	1,560	■	■
25,0 x 3,0	2,216	■	●
30,0 x 30,0 x 1,0	0,926	●	●
30,0 x 1,2	1,106	■	●
30,0 x 1,5	1,410	■	●
30,0 x 2,0	1,880	■	■
30,0 x 3,0	2,779	■	●
35,0 x 35,0 x 1,0	1,089	■	●
35,0 x 1,2	1,301	●	●
35,0 x 1,5	1,640	■	●
35,0 x 2,0	2,190	■	●
35,0 x 3,0	3,193	■	●
40,0 x 40,0 x 1,2	1,560	■	●
40,0 x 1,5	1,880	■	●
40,0 x 2,0	2,500	■	■
40,0 x 3,0	3,756	■	●
40,0 x 4,0	4,737	■	●
45,0 x 45,0 x 2,0	2,804	■	●
45,0 x 3,0	4,078	■	●
50,0 x 50,0 x 1,5	2,329	■	●
50,0 x 2,0	3,120	■	●
50,0 x 2,5	3,819	●	●
50,0 x 3,0	4,680	■	●
50,0 x 4,0	6,018	■	●
50,0 x 5,0	7,324	■	●
60,0 x 60,0 x 2,0	3,740	■	●
60,0 x 2,5	4,607	●	●
60,0 x 3,0	5,620	■	●
60,0 x 4,0	7,222	■	●
60,0 x 5,0	9,228	■	●
70,0 x 70,0 x 3,0	6,611	■	●
80,0 x 80,0 x 2,0	4,988	■	●
80,0 x 2,5	6,203	●	●
80,0 x 3,0	7,440	■	●
80,0 x 4,0	9,816	■	●
80,0 x 5,0	12,304	■	●
80,0 x 6,0	14,724	■	●
100,0 x 100,0 x 2,0	6,305	■	●
100,0 x 3,0	9,382	■	●
100,0 x 4,0	12,400	■	●
100,0 x 5,0	15,380	■	●
100,0 x 6,0	18,618	■	●
120,0 x 120,0 x 3,0	11,258	●	●
120,0 x 4,0	14,911	●	●
120,0 x 5,0	18,513	●	●

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage.  
Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar

## AUSFÜHRUNGEN

geschweißt / aus Band, geschweißt, Oberfläche un-  
bearbeitet, ungeglüht  
oberflächenbehandelt / geschliffen K240,  
weitere Schliffbilder auf Anfrage

Trinkwasserleitungsrohre nach DVGW - Vorschriften  
DIN EN 10312  
Schweissfaktor : V = 1,0, blankgeglüht

Durchmesser	Stärke	kg/m	1.4401
12,0	1,0	0,275	●
15,0	1,0	0,351	●
18,0	1,0	0,426	●
22,0	1,2	0,630	■
28,0	1,2	0,810	●
35,0	1,5	1,258	●
42,0	1,5	1,520	●
54,0	1,5	1,970	●
76,1	2,0	3,711	●
88,9	2,0	4,352	●
108,0	2,0	5,308	■

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage.  
Maße in mm, ■ = aus Vorrat lieferbar, ● = auf Anfrage lieferbar